

Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny 3- cylindrowy 50 t wysoki



Podnośnik punktowy pneumatyczno-hydrauliczny o udźwigu do 50 ton, przeznaczony do osiowego podnoszenia pojazdów ciężarowych, autobusów i pojazdów rolniczych.

Opis:

- ❑ Minimalna wysokość 220 mm przy bardzo dużym udźwigu 50 t / 25 t / 10 t
- ❑ Maksymalna wysokość 560 mm
- ❑ Zaprojektowany do intensywnego użytku komercyjnego
- ❑ Wytrzymałe chromowane tłoczysko
- ❑ Wbudowany zawór bezpieczeństwa
- ❑ Manualna kontrola sterowania dla optymalnego bezpieczeństwa podczas podnoszenia i opuszczania
- ❑ Ergonomiczny uchwyt z przyciskami



ELWICO

ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
Ul. W. Kadłubka 35,
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl



Dane techniczne**50-3H**

Udźwig	50 / 25 / 10 t
Min. wysokość	220 mm
Max. wysokość	340 / 450 / 560 mm
Długość podstawy	810 mm
Długość rączki	1160 mm
Szerokość	200 mm
Szerokość (z kołami)	310 mm
Ciśnienie robocze	9 - 12 bar
Zużycie powietrza	350 l/min
Waga podnośnika	77 kg

Opcje wyposażenia:

Nadstawka typu V 90 mm
Do podnoszenia różnych typów osi

