

Major 4.40 WL

Czterokolumnowy podnośnik elektrohydrauliczny najazd diagnostyczny udźwig 4 t



Opis:

Zastosowanie

- ☐ Recepcja
- ☐ Stanowiska naprawcze
- ☐ Geometria kół
- ☐ Diagnostyka

Wersje:

- ☐ Długości platform:
 - 48 = 4.800 mm
 - 51 = 5.100 mm
- ☐ Rampy najazdowe i ograniczniki do montażu na posadźce
- ☐ Wersja zagłębiona
- ☐ Galwanizowane platformy

Opcjonalne dodatki:

- ☐ Zestaw oświetleniowy LED
- ☐ Zestaw przedłużenia ramp

Kolumny:

- ☐ Zawór zatrzymania awaryjnego
- ☐ System zapadek
- ☐ Poziomowanie za pomocą pneumatycznych zapadek
- ☐ Pompa i skrzynka sterownicza w kolumnie
- ☐ Przycisk kontrolny z sygnałem akustycznym
- ☐ Siłownik hydrauliczny pod lewą platformą
- ☐ Napęd elektrohydrauliczny
- ☐ Zawór opuszczania awaryjnego
- ☐ Zintegrowany mimośrodowy układ hamulcowy

Platformy:

- ☐ Jedna ruchoma platforma w standardzie
- ☐ Platformy przygotowane do podnośnika osi

Kolor standardowy:

- ☐ Podjazdy: RAL 3020 – czerwony
- ☐ Kolumny i platformy: RAL 7016 – szary



Dostępne długie rampy dla niskich pojazdów (opcjonalnie)



Wygięty profil zapewniający wysoką stabilność platformy



Listwy do podnośnika osi po wewnętrznej stronie platformy



ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K tel. + 48 501-496-829
ul. W. Kadłubka 35 tel. +48 22 662-49-43
02-496 Warszawa tel. +48 22 867-55-25
www.elwico.com.pl



Dane techniczne

Udźwig	4.000 kg
Wysokość podnoszenia	48 = 1.850 mm 51 = 1.850 mm
Wysokość robocza	WL 48 = 2.050 mm WL 51 = 2.050 mm
Czas podnoszenia /opuszczania	około 24 / 26 s.
Silnik	3 kW
Zasilanie	3x230 / 400V – 50 Hz – 25 / 16 A

Platformy

Długość podnośnika	48 = 5.700mm 51 = 6.000mm
Długość platformy	48 = 4.800mm 51 = 5.100mm
Rozstaw osi, min. - max.	51 = min. 2.100 mm, max. 4.100 mm
Szerokość platformy	550 mm
Odstęp między platformami	750 - 990 mm
Minimalna wysokość	210 mm
Szerokość wewnętrzna między kolumnami	48 = 2.600/ 3,000 mm 51 = 3.000 mm
Szerokość zewnętrzna	3.032 mm / 3.420 mm
Wysokość podnośnika	2.445 mm

