

Miernik SDM8/ SDP8 GRACO

Duży wyświetlacz LCD o wysokim kontraście

Ekran o wysokim kontraście umożliwiającą czytanie w każdych warunkach oświetleniowych, łatwa konfiguracja i nawigacja. Sprawdź, do jakiego płynu jest skonfigurowany miernik i ile dokładnie dozujesz.

Dostępne w dwóch modelach

Opcja ręczna (Manual) lub zaprogramowane (Preset). Opcja zaprogramowana jest kompatybilna z Pulse™ FC i można ją rozbudować do Pulse™ Pro.

Wysoki przepływ

Przepływ 30 l/min

Wytrzymała odlewana obudowa

Przeznaczony do trudnych i wymagających zastosowań.

Automatyczna końcówka z funkcją szybkiego zamykania

Wybierz spośród sztywnych lub elastycznych przedłużeń z funkcją zapobiegającą kapaniu..

Konstrukcja zaworu o długiej żywotności

Konstrukcja obudowy zapewniająca mniejszą liczbę napraw i łatwiejsze ich przeprowadzanie.

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu

Czteropalcowy spust i łatwa w obsłudze klawiatura przyciskowa.



Wysokiej klasy mierniki SD firmy Graco zostały zaprojektowane od podstaw, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze użytkowanie. Te solidne mierniki charakteryzują się wysokim przepływem, ulepszoną ergonomią i dużym ekranem LCD o wysokim kontraście, który ułatwia odczytywanie ilości dozowanych płynów w każdych warunkach oświetleniowych.

Przeznaczenie

- Oleje na bazie ropy naftowej i syntetyczne (silnikowe, przekładniowe i ATF)
- Płyn chłodniczy
- Płyn do spryskiwaczy



Oil



Gear Lube



ATF



Antifreeze



Washer Fluid

Dane techniczne

Zakres przepływu*	0.9 l/min do 30 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze	103.4 bar
Dokładność zaworu dozującego**	+/- 0.5%
Wlot	1/2 cala
Wylot	3/4 cala
Zakres temperatur roboczych	-20°C do 70°C
Wymiary (bez wlewiki)	33 cm x 9.5 cm x 14.6 cm
Waga	2.4 kg
Gwarancja	5 lat ogółem, trzy lata na elektronikę





SDM8 25M415

SDP8 Preset



	Zakres przepływu	Płyn	Wlewka	Włot	Numer miernika
SDP8 Preset	1-30 l/min	Olej	Sztywna	1/2" NPT + adapter BSPP	26C384
			Elastyczna	1/2" NPT + adapter BSPP	26C354
		Płyn chłodniczy	Sztywna	1/2" NPT + adapter BSPP	26C385
			Elastyczna	1/2" NPT + adapter BSPP	26C355
		Smar	Sztywna	1/2" NPT + adapter BSPP	26C358
SDM8 Manual	1-30 l/min	Olej	Elastyczna	1/2" NPT + adapter BSPP	25M406
			Sztywna	1/2" NPT + adapter BSPP	25M404
		Płyn chłodniczy	Elastyczna	1/2" NPT + adapter BSPP	25M407
			Sztywna	1/2" NPT + adapter BSPP	25M405
		Smar	Sztywna	1/2" NPT + adapter BSPP	25M413
		Płyn do spryskiwaczy	Sztywna / otwarta końcówka	1/2" NPT + adapter BSPP	25M415

