

# Sharklift 4.55 F 480/550

Elektrohydrauliczny czterostemplowy podnośnik o udźwigu 5.5 t z platformami



## Opis:

### Kaseta:

- Wodoodporna stalowa kaseta

### Jednostka podnosząca:

- Dwie oddzielne jednostki podnoszące z cylindrami pokrytymi warstwą chromu
- Elektroniczna synchronizacja jednostek podnoszących z pulpitem sterującym pozwalającym zaprogramować górne położenie podnośnika
- Elastyczny system synchronizacji i bezpieczeństwa
- Odporne na korozję elementy prowadzące
- Agregat z silnikiem stanowiący jeden kompaktowy podzespół
- Ekologiczny olej hydrauliczny
- System pneumatycznego opuszczania w przypadku awarii zasilania
- Zespół przygotowania powietrza (zakres min. 6 bar / max. 10 bar)

### Głowica nośna:

- Zestaw platform najazdowych z zabezpieczonymi przeciwwjazdowymi, wykonane z najwyższą dokładnością wypoziomowania o tolerancji +/- 0,5 mm w odniesieniu do ich długości i szerokości
- Dwa wgłębienia na obrotnice z przodu i tyłu, oraz pokrywy dystansowe mocowane przez system listew na całej długości
- Innowacyjne wprowadzenia przyłącza sprężynowego powietrza dla podnośnika osi

### Kolor w standardzie:

- Platformy : RAL 7016 - szary
- Podjazdowe rampy : RAL 3020 – czerwony
- W standardzie wszystkie powierzchnie ocynkowane

### Zastosowanie:

- Recepcja
- Warsztaty naprawcze
- Stanowiska naprawcze
- Ustawianie geometrii kół

### Rekomendacje:

- BMW / Mini: SHL 4.55 F 480
- Renault: Volkswagen Group: SHL 4.55 F 550

## Wersje:

### Kaseta:

- Ocynkowna
- Malowana

### Montaż:

- Montaż w licu posadzki, z opcją chowanej podłogi lub bez
- Montaż na posadzce

**Dostępne konfiguracje wyposażenia dla różnych marek skontaktuj się z nami!**

### Opcje wyposażenia:

- Zestaw oświetlenia LED
- Precyzyjne płyty luzujące
- Podnośnik osi

**Inne kolory dostępne na zamówienie!**



**ELWICO SERWIS SP. Z O.O.**  
ul. W. Kadłubka 35  
02-496 Warszawa  
[www.elwico.com.pl](http://www.elwico.com.pl)

tel. + 48 501-496-829  
tel. +48 22 662-49-43  
tel. +48 22 867-55-25  
[warsztat@elwico.com.pl](mailto:warsztat@elwico.com.pl)



### Dane techniczne

Udźwig	5.500 kg
Wysokość podnoszenia	1.865 mm
Wysokość robocza	2.060 mm
Średnica cylindra	4 x 140 mm
Odstęp między cylindrami	1.550 / 3.000 mm
Czas podnoszenia / opuszczania	około 30 s.
Głębokość fundamentu	2.625 mm
Pompa hydrauliczna	2 x 3 kW
Ilość oleju	18 l
Zasilanie	230/400 V -50 Hz -16 A

### Wymiary platformy

Długość platformy	F 480: 4.800 mm F 550: 5.500 mm
Rozstaw osi	F 480: 4.150 mm F 550: 4.850 mm
Szerokość platformy	650 mm
Odstęp między platformami	900 mm
Wysokość najazdów	195 mm

### Podnośnik osi (opcja)

Udźwig	2.600 kg
Wysokość podnoszenia	250 mm
Zasilanie	pneumatycznie - hydrauliczny
Pozycja podnośnika	Środkowa /790-1.460 mm



