

# Zwijadło GRACO seria XD



Wysokowydajne zwijadła przeznaczone do zadań wysoko obciążeniowych, wymagających częstego stosowania oraz wyjątkowej trwałości i wytrzymałości

- Podwójna podstawa ramy
- Metalowa szpula
- Mocna konstrukcja, do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Niewielkie wymiary
- Uszczelnione sprężyny
- Regulacja sprężyny w terenie
- Beziskrowy zatrząsk
- Szczelne łożyska rolek

## Zastosowanie:

- powietrze
- woda
- płyny na bazie alkoholu
- płyny do spryskiwaczy
- Oleje naftowe i syntetyczne (silnik, przekładnia i ATF)
- Oleje napędowe
- Benzyna
- Mycie pod ciśnieniem



### Udoskonalona sprężyna wysoko obciążeniowa

Trwała sprężyna rozciąga się powraca z tą samą siłą, ograniczając wysiłek użytkownika

### Złącze obrotowe o pełnym przepływie

Maksymalny przepływ materiału przy minimalnych stratach ciśnienia

### Opcjonalne podstawy pojedyncze lub podwójne

Masywna i wytrzymała konstrukcja stalowa z zawiniętymi krawędziami i żeberkowanymi punktami naprężen to gwarancja jeszcze większej wytrzymałości

### Większa przepustowość węży przy mniejszym przekroju

Kompaktowe podstawy i szpule mieszczą się na niewielkiej przestrzeni i mogą obsłużyć 9-23 mb węży przy szerokich możliwościach ich zastosowaniach

### Trwałe wykończenie w wielu kolorach

Wykończenie z emalii piecowej dłużej chroni bęben przed korozją i jest dostępne już w sześciu kolorach

## Funkcje serii XD

- Zaprojektowane do wymagających zastosowań, takich jak pojazdy dostarczające smary lub serwisy dużych urządzeń, ale dzięki niewielkim wymiarom umożliwiają zmieszczenie wielu bębnow na małej przestrzeni
- Podwójna rama podstawy zapewnia zwiększoną wytrzymałość w niezwykle wymagających zastosowaniach
- Wytrzymała sprężyna jest uszczelniona w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi
- Odporna szpula stalowa jest osadzona na szczelnych łożyskach wałeczkowych w celu zapewnienia bezproblemowego działania
- Dostępne w czterech kolorach. Kolorem standardowym jest metaliczny niebieski.
- Dostępne w wersji bez ramion na potrzeby montażu grodziowego\*

\* Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z dystrybutorem

Dane techniczne	HPM33#	HPM65#
Zastosowanie	Olej*	
Wewnętrzna $\varnothing$ węża	1/2"	1/2"
Długość węża	11 mb	15 mb
Rozmiar wlotu	1/2"	1/2"
Rozmiar wylotu	1/2"	1/2"
Max. ciśnienie	138 bar	138 bar
Zakres temperatur	-20°C do 80°C	
Kolor obudowy	6 kolorów do wyboru	

## Przeznaczenie:

- Dealerzy samochodów ciężarowych
- Punkt obsługi flotowej
- Obsługa urządzeń górniczych
- Garaże publiczne
- Obsługa pojazdów budowlanych
- Mobilne serwisy ciężarowe

### SD 10

### SD 20

A	177 mm	177 mm
B	412 mm	460 mm
C	533 mm	594 mm
D	435 mm	488 mm
E	495 mm	554 mm
F	571 mm	640 mm

\* Możliwość doboru zwijadła do: powietrza, wody, płynów na bazie alkoholu, płynów do spryskiwaczy, olejów. Zapraszamy do kontaktu.

