

Oferujemy - Wyposażenie dodatkowe serwisu

Bębnowy odciąg spalin z wentylatorem

3 faz., wąż 10 m $\varnothing$ 100mm, ze ssawką z kluczem, automatyczny start wentylatora przy ściągnięciu węża



Bębnowy odciąg spalin ze zintegrowanym wentylatorem 3 fazowym 400 V, z wzmocnionym 10 metrowym węzem $\varnothing$ 100 i ssawką ze szczypcami zaciskowymi typu „Morse’a”, ze stycznikiem do automatycznego uruchamiania wentylatora

Zestaw zawiera:

- Bęben odciągowy z zintegrowanym wentylatorem
- Wąż odciągowy
- Ssawka z szczypcami zaciskowymi typu „Morse’a”.
- Włacznik automatycznego startu wentylatora
- Bęben wyposażony w sprężynę stalową pozwalającą na bezkolizyjnie zwijanie węża.

Cichy wentylator trójfazowy GSA 0.5 o mocy 0.35 kW (0.5 HP), z silnikiem trójfazowym, z wirnikiem dopasowanym statycznie i dynamicznie w celu uniknięcia dodatkowych wibracji i hałasu.

Cena promocyjna - 8 900 zł netto

Zwijadło z węzem 15 m do dystrybucji sprężonego powietrza $\varnothing$ 10 mm / 8 mm



Zwijadło z przewodem pneumatycznym, **gumowym**, wykonanym w technologii „Blubird Heavy Duty”, korpus stalowy malowany proszkowo z 12-punktowym mechanizmem zapadkowo-zębatkowym **do zatrzymywania w dowolnej pozycji**.

Cechy produktu:

- 12-punktowy mechanizm zębatkowo-zapadkowy, który pozwala na zablokowanie węża na potrzebnej długości
- Możliwość zamontowania produktu na ścianie suficie lub podłodze
- System redukujący drgania sprężyny i przedłużający żywotność zwijadła
- Wąż 40% lżejszy od standardowych gumowych przewodów pneumatycznych

Parametry techniczne:

- Długość: 15 m
- Wewnętrzna średnica przewodu pneumatycznego: 10 mm
- Temperatura robocza: od -45 °C do 88 °C
- Ciśnienie robocze: 20 bar
- Solidne mosiężne okucia
- Wąż gumowy z wzmocnioną z plecionką poliestrowej gwarantują wysoką wytrzymałość
- Odporny na ścieranie i na zaginanie

Cena promocyjna - $\varnothing$ 10 mm - 1 150 zł netto
 $\varnothing$ 8 mm - 1 070 zł netto

Wypożyczenie dodatkowe serwisu

Zwijadło przewodu elektrycznego 230V, PRZEWÓD 10 m/1,5 mm² WTYCZKA SCHUKO



Dane techniczne:

- Przekrój przewodu: 1,5 mm²
- Długość przewodu: 10 m
- Obciążenie zwinięty kabel: 800 W
- Obciążenie rozwinięty kabel: 2000 W
- Wtyczka: SCHUKO
- Ośłona termiczna: TAK
- Waga: 3,8 kg
- Wymiary (cm): 28x28x19
- Nr katalogowy: 811200

Opis:

- Automatyczne przewijanie sprężyny
- Plastikowa obudowa zewnętrzna
- Obrotowy uchwyt ścienny
- Urządzenie z zapadką zatrzymującą
- Dostępny z kablem H05VV-F
- Certyfikat CE

Cena promocyjna – 640 zł netto

Zwijadło do oleju GRACO typu LDX 15 m



Zwijadło olejowe do nawijania węża w otwartej konstrukcji seria LDX do montażu sufitowego, ściennego, stacjonarnego.

Opis:

- Zawieszanie stacjonarnego na ścianie i suficie
- Regulowane ramię - Łatwa zmiana na jedno z sześciu położeń ramienia w zależności od zastosowania.
- Kompaktowa konstrukcja mieści wąż o długości 15 metrów
- Wytrzymała sprężyna zwrotna z płynnym zwijaniem węża
- Obrotowe z pełnym przepływem - Otwory złączy obrotowych zapewniają wysoką wydajność przy minimalnych stratach ciśnienia
- Zewnętrzne połączenie obrotowe

Numer	Płyn	Wąż		Rozmiar połączenia		Maksymalne ciśnienie
		Śred.	Długość	Włot	Wylot	
HEM004	Olej	13 mm	15 m	13 mm	13 mm	100 bar

Cena promocyjna – 1 780 zł netto